



G500 / G530

High-Tech Power with a Customer Friendly Price

"Twin-Sensor Technology" sowie ein beweglicher Sensor machen den Drucker perfekt für das Bedrucken unterschiedlichster Materialien und Applikationen



Hohe Druckkapazität durch 300 Meter Farbband und externen Rollenhalter für große Etikettenrollen



Beweglicher Sensor sowie "Twin-Sensor Technology" für ein vergrößertes Sensorspektrum



Kombination der internen Schnittstellen:

- USB2.0, Serial und Ethernet
- USB2.0 und Parallel



Funktionelles, modernes Design in hochwertiger Ausführung

| Modell | G500 | | G530 | |
|------------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| Druckverfahren | Thermotransfer / Thermodirekt | | | |
| Auflösung | 8 Punkte/mm (203 dpi) | | 12 Punkte/mm (300 dpi) | |
| Druckgeschwindigkeit | 127 mm/s (5 IPS) | | 102 mm/s (4 IPS) | |
| Druckbreite | 108 mm (4.25") | | 105.7 mm (4.16") | |
| Drucklänge | Min. 4 mm (0.16")**; Max. 1727 mm (68") | | Min. 4 mm (0.16")**; Max. 762 mm (30") | |
| Prozessor | 32 bit RISC CPU | | | |
| Speicher | Flash | 8 MB Flash (4 MB für Anwendung) | | |
| | SDRAM | 16 MB | | |
| Sensoren | Einstellbarer und reflektierender Sensor 2 mittig fixierte Durchlichtsensor | | | |
| Druckmaterial | Typ | Label Gap, Black Mark, Steuertöcher und Endlosmaterial | | |
| | Breite | Min. 25.4 mm (1") – Max. 118 mm (4.64") | | |
| | Stärke | Min. 0.06 mm (0.003") – Max. 0.25 mm (0.01") | | |
| | Rollenaußendurchmesser | Max. 127 mm (5") | | |
| | Kerninnendurchmesser | 25.4 mm (1"), 38.1 mm (1.5"), 76.2 mm (3") | | |
| Farbband | Qualitäten | Wachs, Wachs/Harz, Harz | | |
| | Länge | 300 m (981') | | |
| | Breite | Min. 30 mm (1.18") – Max. 110 mm (4.33") | | |
| | Rollenaußendurchmesser | 68 mm (2.67") | | |
| | Kerninnendurchmesser | 25.4 mm (1") | | |
| Druckersprache | EZPL, GEPL, GZPL, Automatische Einstellung | | | |
| Software | Etikettensoftware | GoLabel (nur für EZPL) | | |
| | Treiber | Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008 | | |
| | DLL | Windows 2000, XP und Vista | | |
| Interne Schriften | Bitmap Schriften | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 und OCR A & B Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Bitmap Schriften achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar | | |
| | Skalierbare Schriften | 90°, 180°, 270° drehbar | | |
| | Bitmap Schriften | 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar | | |
| Ladbare Schriften | Asian Schriften | 90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar | | |
| | Skalierbare Schriften | 90°, 180°, 270° drehbar | | |
| | 1-D Bar Codes | Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM and GS1 DataBar | | |
| 2-D Bar Codes | PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code und Aztec code | | | |
| Code Pages | Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16) | | | |
| Graphikformate | BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle andere können über die Software heruntergeladen werden | | | |
| Schnittstellen | USB Parallele | USB Serielle Ethernet | USB Parallele | USB Serielle Ethernet |
| Bedienfeld | Zweifarbige status-LEDs : Ready und Status Funktionstaste : FEED | | | |
| Spannung | Automatische Einstellung auf 100 bis 240V AC, 50-60Hz | | | |
| Umgebung | Betriebstemperatur | 5°C bis 40°C (41°F bis 104°F) | | |
| | Lagerungstemperatur | -20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F) | | |
| Feuchtigkeit | Betrieb | 30-85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | | |
| | Lagerung | 10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | | |
| Prüfzeichen | CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC | | | |
| Abmessungen | Länge | 285 mm (11.2") | | |
| | Height | 171 mm (6.8") | | |
| | Width | 226 mm (8.9") | | |
| Gewicht | 2.72 Kg, ohne Verbrauchsmaterial | | | |
| Options & Zubehör | Schneidevorrichtung Etikettenspender Externer Rollenhalter für 250 mm Etikettenrollen Externer Etikettenaufwickler | | | |

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft GoDEX die Laufeigenschaften abweichender Media.

Re 2.2 2012/11/1