

AFINIA

Etikettendrucker L-801



Powered by
memjet



Der Drucker L Series 801 zeichnet sich durch in seinem Segment einzigartig günstige Betriebskosten sowie äußerst wirkungsvolle Farbausdrucke aus, die bei einer Trägerbreite von 215,9 mm und einer Auflösung von 1600 dpi mit einer Druckgeschwindigkeit von ca. 18 m/min ausgegeben werden. Der L-801 ist ein industrieller Ink-Jet-Rotationsdrucker, der sich hervorragend für die Kennzeichnung von Lagerbeständen und Produkten in kleinen bis mittleren Auflagen eignet. Der L-Series-Drucker empfiehlt sich, wenn Sie hochauflösenden, brillanten Farbetikettendruck zu extrem günstigen Konditionen in Ihre Produktkennzeichnung einfließen lassen möchten. Das Gerät verfügt über einen integrierten Abwickler, fasst 1,25 Liter Tinte für große Auflagen und ist mit praktischen Klappen für den einfachen und schnellen Zugriff zum Austausch von Trägermaterial und Tinte ausgestattet.

L-801 Technische Daten

Leistungsdaten

- Druckgeschwindigkeit – Bis zu 304,8 mm/s
- Druckauflösung – Bis zu 1600 x 1600 dpi
- Nennreichweite Drucker – Bis zu 127 km
- Datenverbindung – USB 2.0/Ethernet 10/100
- Farbstoffbasierte Tinte in separaten Tintentanks (5 x 250 ml, CMYK)
- Anlaufzeit bis zum ersten Etikett < 10 s (Warmstart)
- Eingebautes Universalnetzteil
- Barcode PQ;
 - o 1D-Barcode mind. Grad B (Code39) mit Balkenbreite von 0,025 mm
 - o 2D-Barcode mind. Grad B (PDF417) mit Zellengröße von 0,025 mm

Trägerhandhabung

- Unterstützt 3 Druckmodi; Rolle-auf-Rolle, Rolle-Zuschnitt, Print & Hold (Nicht-Trennverfahren)
- Breite der Etikettenträger – 50,8 - 216 mm
- Max. Etikettenlänge – 1,2 m
- Verwendbare Träger – Glänzend, matt glänzend, matt von Fasson, Raflatac und Mactac.
- Erkennung – Lücke, fortlaufend, schwarze Markierung

Umgebungsbedingungen

- Betrieb – 5 bis 35 °C bei 20-85 % rel. LF
- Lagerung – -40 bis 60 °C bei bis zu 85 % rel. LF, nicht kondensierend bei 65 °C

Bedienung und Wartung

- Benutzerschnittstelle
- Integrierter Webserver
- Beleuchtetes LCD-Bedienelement in sieben Sprachen – Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch (traditionell und vereinfacht)

- Metallgehäuse in industriegerechter, robuster Ausführung
- Kompatibilität Druckertreiber – Windows (32/64 Bit), Vista/Windows 7, Windows XP (32 Bit)
- Unterstütztes Netzwerkprotokoll – TCP/IP mit DHCP (automatisch und manuell)
- Im Einsatz erweiterbare Firmware, auswechselbare Verschleißteile

Zubehör und weitere Angaben

- Eingebauter Abwickler mit Gehäuse zum Schutz vor Papierstaub, Standardgröße geeignet für Etikettenrollen mit Außendurchmesser von < 203,2 mm und Kerndurchmesser von 76,2 mm
- Eingebaute automatische Schneidevorrichtung
- Größe: 480 mm (B) x 485 mm (H) x 535 mm (T)
- Gewicht: ca. 38 kg (nur Drucker)